

## Leistungsverzeichnis

### Linz droplank click 8.1mm

Projekt: Linz droplank click 8.1mm

Bauherr:

Planung:

Anbieter: \_\_\_\_\_

**Summe Angebot** netto: \_\_\_\_\_ €

19,0 % MwSt: \_\_\_\_\_ €

brutto: \_\_\_\_\_ €

**Summe geprüft** netto: \_\_\_\_\_ €

19,0 % MwSt: \_\_\_\_\_ €

brutto: \_\_\_\_\_ €

Projekt: Linz droplank click 8.1mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Linz droplank click 8.1mm

Pos.Nr.		Einheitspr. €	Gesamtp. €
---------	--	---------------	------------

<b>1.</b>	<b>Bereich: Linz droplank click 8.1mm</b>		
-----------	---	--	--

1.1.	<b>Linz droplank click 8.1mm</b> Designbodenbelag zum Klicken aus Vinyl auf Wasserfester Trägerplatte und Korkunterlage entsprechend den Anforderungen der EN 10582, heterogen, mit werkseitiger UV-Coating Oberflächenvergütung mit Synchronpore		
------	---	--	--

Einstufung ISO 10874: Klasse 33/42  
 Trittschallverminderung 16 dB  
 Stuhlrollenbeanspruchung EN 425: Typ W  
 Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1  
 Lichtechtheit >6 ISO105 B02  
 Rutsicherheit DIN 51130: R10  
 Verriegelung: UNICLIC locking system, 5G

Hergestellt aus phthalatfreiem Vinyl  
und zu 100 % recyclingfähig.

Gesamtdicke 8,1 mm, Nuttschichtdicke 0,55 mm,  
7 Holzdekore, 2 Steindekore

Format Planken: 1220 x 180 mm  
Format Steine: 610 x 305

Farbton nach Wahl des Belags aus der  
Standardkollektion, schwimmende Verlegung

Hersteller: enia flooring

Erzeugnis des Belages

.....  
vom Bieter einzutragen

<b>Summe Bereich 1. Linz droplank click 8.1mm</b>			
---	--	--	--

Projekt: Linz droplank click 8.1mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Linz droplank click 8.1mm

**Zusammenfassung****Bereich 1.**

Linz droplank click 8.1mm

\_\_\_\_\_ €

**Gesamt netto**

\_\_\_\_\_ €

zzgl. 19,0 % MwSt.

\_\_\_\_\_ €

**Gesamt brutto**

\_\_\_\_\_ €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift