

Leistungsverzeichnis

Nauders droplank basic click 5.5mm

Projekt: Nauders droplank basic click 5.5mm

Bauherr:

Planung:

Anbieter: _____

Summe Angebot netto: _____ CHF

7,7 % MwSt: _____ CHF

brutto: _____ CHF

Summe geprüft netto: _____ CHF

7,7 % MwSt: _____ CHF

brutto: _____ CHF

Projekt: Nauders droplank basic click 5.5mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Nauders droplank basic click 5.5mm

Pos.Nr.	Einheitspr. CHF	Gesamtpr. CHF
1.	Bereich: Nauders droplank basic click 5.5mm	
1.1.	Nauders droplank basic click 5.5mm / 0.55	
	Designbodenbelag zum Klicken aus Vinyl entsprechend den Anforderungen der EN 10582, heterogen, mit werkseitiger UV-Coating Oberflächenvergütung und integrierter Dämmunterlage	
	Einstufung ISO 10874: Klasse 33/42	
	Trittschallverminderung 4 dB	
	Stuhlrollenbeanspruchung EN 425: Typ W	
	Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1	
	Lichteichtheit >6 ISO105 B02	
	Rutsicherheit DIN 51130: R10	
	Verriegelung: 5G Click-Verbindung	
	Hergestellt aus phthalatfreiem Vinyl und zu 100 % recyclingfähig.	
	Gesamtdicke 5,5 mm, Nuttschichtdicke 0,55 mm,	
	Format Planken: 1220 x 180 mm	
	Farbton nach Wahl des Belags aus der Standardkollektion, schwimmende Verlegung	
	Hersteller: enia flooring	
	Erzeugnis des Belages	
	
	vom Bieter einzutragen	
	Summe Bereich 1. Nauders droplank basic click 5.5mm _____	

Projekt: Nauders droplank basic click 5.5mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Nauders droplank basic click 5.5mm

Zusammenfassung**Bereich 1.**

Nauders droplank basic click 5.5mm _____ CHF

Gesamt netto _____ CHF

zzgl. 7,7 % MwSt. _____ CHF

Gesamt brutto _____ CHF

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift