

Leistungsverzeichnis

Schönbrunn droplank click 8.1mm

Projekt: Schönbrunn droplank click 8.1mm

Bauherr:

Planung:

Anbieter: _____

Summe Angebot netto: _____ CHF

8,0 % MwSt: _____ CHF

brutto: _____ CHF

Summe geprüft netto: _____ CHF

8,0 % MwSt: _____ CHF

brutto: _____ CHF

Projekt: Schönbrunn droplank click 8.1mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Schönbrunn droplank click 8.1mm

Pos.Nr.	Einheitspr. CHF	Gesamtpr. CHF
---------	-----------------	---------------

1. Bereich: Schönbrunn droplank click 8.1mm

1.1. Schönbrunn droplank click 8.1mm

Designbodenbelag zum Klicken aus Vinyl auf Wasserfester Trägerplatte und Korkunterlage entsprechend den Anforderungen der EN 685, heterogen, mit werkseitiger UV-Coating Oberflächenvergütung mit Synchronpore

Einstufung EN 685: Klasse 33/41
 Trittschallverminderung 16 dB
 Abnutzungs-Resistenz AC5 EN13329
 Stuhlrollenbeanspruchung EN 425: Typ W
 Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1
 Lichteinheit >6 ISO105 B02
 Rutsicherheit DIN 51130: R10
 Verriegelung: UNICLIC locking system, 5G

Hergestellt aus phthalatfreiem Vinyl und zu 100 % recyclingfähig.

Gesamtdicke 8,1 mm, Nuttschichtdicke 0,55 mm, 5 Holzdekore

Format Planken: 1511 x 227 mm

Farbton nach Wahl des Belags aus der Standardkollektion, schwimmende Verlegung

Erzeugnis des Belages

.....
 vom Bieter einzutragen

Summe Bereich 1. Schönbrunn droplank click 8.1mm _____

Projekt: Schönbrunn droplank click 8.1mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Schönbrunn droplank click 8.1mm

Zusammenfassung

Bereich 1. Schönbrunn droplank click 8.1mm _____ CHF

Gesamt netto _____ CHF

zzgl. 8,0 % MwSt. _____ CHF

Gesamt brutto _____ CHF

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift