

Leistungsverzeichnis

Calvia click Parkett

Projekt: Calvia click Parkett

Bauherr:

Planung:

Anbieter: _____

Summe Angebot netto: _____ CHF

7.7 % MwSt: _____ CHF

brutto: _____ CHF

Summe geprüft netto: _____ CHF

7.7 % MwSt: _____ CHF

brutto: _____ CHF

Projekt: Calvia click Parkett

Bauherr:

Planung:

Lv: Calvia click Parkett

Pos.Nr.		Einheitspr. CHF	Gesamtpr. CHF
---------	--	-----------------	---------------

1. Bereich: Calvia click Parkett 15mm

1.1. Calvia click Parkett 15mm

3-Schicht click Parkett gefertigt aus französischer und russischer Eiche mit oxidativ geölter Oberfläche zur vollflächigen Verklebung oder schwimmenden Verlegung.

Gesamtdicke 15mm
 Nutzschicht 4mm
 Oberfläche oxidativ geölt
 Kante gefast 4-seitig
 Brandklasse Dfl-S1/EN 14041, EN 13501-1
 Formaldehydemission Class E1/DIN EN 717-1
 Verriegelung Fold-Down Klickverbindung
 Gewicht m2 8450g

Gesamtdicke 15 mm, Nutzschichtdicke 4 mm,
 6 oxidativ geölte Eichenoberflächen
 Format 1860 x 189mm

Farbton nach Wahl des Belags aus der
 Standardkollektion
 Vollflächige Verklebung, schwimmende
 Verlegung

Hersteller: enia flooring

Erzeugnis des Belages

.....
 vom Bieter einzutragen

Summe Bereich 1. Calvia click Parkett 15mm _____

Projekt: Calvia click Parkett

Bauherr:

Planung:

Lv: Calvia click Parkett

Zusammenfassung**Bereich 1.**

Calvia click Parkett 15mm

_____ CHF

Gesamt netto _____ CHF**zzgl. 7.7 % MwSt.** _____ CHF**Gesamt brutto** _____ CHF

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift