

Leistungsverzeichnis

Cordoba Parkett

Projekt: Cordoba Parkett

Bauherr:

Planung:

Anbieter: _____

Summe Angebot netto: _____ CHF

7.7 % MwSt: _____ CHF

brutto: _____ CHF

Summe geprüft netto: _____ CHF

7.7 % MwSt: _____ CHF

brutto: _____ CHF

Projekt: Cordoba Parkett

Bauherr:

Planung:

Lv: Cordoba Parkett

Pos.Nr.	Einheitspr. CHF	Gesamtpr. CHF
1.	Bereich: Cordoba Parkett 15mm	
1.1.	Cordoba Parkett 15mm	
	3-Schicht Parkett gefertigt aus französischer und russischer Eiche mit oxidativ geölter Oberfläche zur vollflächigen Verklebung.	
	Gesamtdicke 15mm Nuttschicht 4mm Oberfläche oxidativ geölt Kante gefast 4-seitig Brandklasse Dfl-S1/EN 14041, EN 13501-1 Formaldehydemission Class E1/DIN EN 717-1 Verriegelung Nut und Feder Gewicht /m2 7800g	
	Gesamtdicke 15 mm, Nuttschichtdicke 4 mm, 6 oxidativ geölte Eichenoberflächen Format 1900 x 190mm	
	Farbton nach Wahl des Belags aus der Standardkollektion Vollflächige Verklebung	
	Hersteller: enia flooring	
	Erzeugnis des Belages	
 vom Bieter einzutragen	
	Summe Bereich 1. Cordoba Parkett 15mm _____	

Projekt: Cordoba Parkett

Bauherr:

Planung:

Lv: Cordoba Parkett

Zusammenfassung**Bereich 1.****Cordoba Parkett 15mm**

_____ CHF

Gesamt netto _____ CHF**zzgl. 7.7 % MwSt.** _____ CHF**Gesamt brutto** _____ CHF

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift