

Leistungsverzeichnis

Segovia Parkett

Projekt: Segovia Parkett

Bauherr:

Planung:

Anbieter: _____

Summe Angebot netto: _____ CHF

7.7 % MwSt: _____ CHF

brutto: _____ CHF

Summe geprüft netto: _____ CHF

7.7 % MwSt: _____ CHF

brutto: _____ CHF

Projekt: Segovia Parkett

Bauherr:

Planung:

Lv: Segovia Parkett

Pos.Nr.		Einheitspr. CHF	Gesamtpr. CHF
---------	--	-----------------	---------------

1.	Bereich: Segovia Parkett 15mm		
-----------	--------------------------------------	--	--

1.1.	Segovia Parkett 15mm		
------	-----------------------------	--	--

3-Schicht Parkett gefertigt aus französischer und russischer Eiche mit oxidativ geölter Oberfläche zur vollflächigen Verklebung.

Gesamtdicke 15mm
 Nuttschicht 4mm
 Oberfläche oxidativ geölt
 Stuhlrolleneignung Typ W/EN 425
 Kante gefast 4-seitig
 Brandklasse Dfl-S1/EN 14041, EN 13501-1
 Formaldehydemission Class E1/DIN EN 717-1
 Verriegelung 5G click Verbindung
 Gewicht /m2 9755g

Gesamtdicke 15 mm, Nuttschichtdicke 4 mm,
 6 oxidativ geölte Eichenoberflächen
 Format 2200 x 240mm

Farbton nach Wahl des Belags aus der
 Standardkollektion
 Vollflächige Verklebung

Erzeugnis des Belages

.....
 vom Bieter einzutragen

Summe Bereich 1. Segovia Parkett 15mm _____

Projekt: Segovia Parkett
Bauherr:
Planung:
Lv: Segovia Parkett

Zusammenfassung

Bereich 1.

Segovia Parkett 15mm _____ CHF

Gesamt netto _____ CHF

zzgl. 7.7 % MwSt. _____ CHF

Gesamt brutto _____ CHF

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift